

Gamma moduli d'installazione

Geberit Combifix

Combifix sifone per docce, 8 cm spessore







Campo di applicazione

Per lo scarico di docce a filo pavimento - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alla stessa - Non adatto per installazioni in pareti leggere

Caratteristiche

Regolabile in altezza - Tubo ad immersione estraibile ispezionabile - **Chiusura idraulica 50 mm** - Allacciamento allo scarico, sinistra e destra - **Altezza minima da pavimento grezzo 90 mm** - Spessore intonaco da 5-40 mm - Spessore rivestimenti pavimento da 4-26 mm e parete da 4-35 mm - **Portata di scarico 0,8 l/s**

Dotazione


Materiale di fissaggio - Curva di scarico in PE d 50 mm - Foglio impermeabile premontato Non compreso: Coperture (vedi pag. 608-610)


Art.


457.534.00.1

Combifix per docce, 8 cm spessore, modello ristrutturazione









Campo di applicazione

Per l'installazione in presenza di massetti con altezza ridotta - Per lo scarico di docce a filo pavimento - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alla stessa - Non adatto per installazioni in pareti leggere

Caratteristiche

Regolabile in altezza - Tubo ad immersione estraibile ispezionabile - **Chiusura idraulica 30 mm** - Allacciamento allo scarico, sinistra e destra - **Altezza minima da pavimento grezzo 65 mm** - Spessore intonaco da 5-40 mm - Spessore rivestimenti pavimento da 4-26 mm e parete da 4-35 mm - **Portata di scarico 0,4 l/s**

Dotazione

Materiale di fissaggio - Curva di scarico in PE d 40 mm - Foglio impermeabile premontato Non compreso: Coperture (vedi pag. 608-610)

Art.

457.536.00.1