



Geberit Duofix modulo per bidet, 112 cm

Campo di applicazione

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale
- Per altezze del pavimento 0–20 cm

Caratteristiche

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili 0–20 cm
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in profondità e in altezza

Dotazione

- 2 gomiti di allacciamento R 1/2"
- 2 dischi di tenuta
- 2 manicotti isolanti
- Curva tecnica in PE-HD, \varnothing 50 mm
- Guarnizione \varnothing 44/40 mm
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

Articolo
Art. no.
111.512.00.1

- ❗ In caso di utilizzo in combinazione con bidet con minima superficie d'appoggio, regolare l'altezza delle traverse in modo che la ceramica appoggi su entrambi.
- ❗ Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.