# Modulo Geberit Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico










## Campo di applicazione

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- For screed height ≥ 90 mm at inlet

## Caratteristiche

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix
- Spessore della pannellatura 10–40 mm
- Spessore delle piastrelle pavimento 2–26 mm
- Spessore delle piastrelle parete 2–35 mm
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Portata di scarico | 0,8 l/s |
| Altezza della chiusura idraulica | 50 mm |

## Dotazione

- Raccordo diritto in PE-HD, ø 50 mm
- Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione
- Materiale di fissaggio

Non compreso

- Accessori di completamento

## Articolo

**Art. no.**

**111.591.00.1**

Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorarsi

Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.

## Accessori

- Panoramica degli accessori: moduli Geberit Duofix per docce e vasche da bagno
- Accessori di completamento, per scarico a parete Geberit, in acciaio inox
- Accessori di completamento, per scarico a parete Geberit, in materiale sintetico
- Profilo collettore, per scarico a parete Geberit per doccia
- Pannello doccia Geberit rivestibile con piastrelle, con profilo a V