

Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

**Campo di applicazione**

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Altezza di riempimento regolabile
- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1–10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Portata a 0,5 bar	0,07 l/s
Portata a 3 bar	0,19 l/s
Portata di progetto	0,11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0,5 bar
Aumento dell'impatto di pressione a 6 bar	1 bar

Dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

Articolo**Art. no.****240.785.00.1** Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)